



3SC

DISCHI CARTA 3SC STEARATA VELCRO

Legante doppia resina, abrasivo corindone con lubrificante, cosparsione aperta, supporto carta peso C.

APPLICAZIONI

Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco su vernici, stucchi, smalti. Basso intasamento.

intero - conf. 100 pz



Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400
125	DV3SCL125	DV3SCM125	DV3SCN125	DV3SCO125	DV3SCP125	DV3SCQ125	DV3SCR125	DV3SCT125
	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410

intero - conf. 100 pz



Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400
150	DV3SCL	DV3SCM	DV3SCN	DV3SCO	DV3SCP	DV3SCQ	DV3SCR	DV3SCT
	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529

6 fori - conf. 100 pz



Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400
150	DVF3SCL	DVF3SCM	DVF3SCN	DVF3SCO	DVF3SCP	DVF3SCQ	DVF3SCR	DVF3SCS
	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529