



4SC

DISCHI CARTA 4SC STEARATA VELCRO

Legante doppia resina, abrasivo corindone con lubrificante, cosparsione aperta, supporto carta peso C.

APPLICAZIONI

Lavorazioni manuali e con macchine orbitali, nell'industria automobilistica, nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco su vernici, fondi, stucchi, smalti. Scarso effetto impanante.

intero - conf. 100 pz

Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400
125	DV4SCL125	DV4SCM125	DV4SCN125	DV4SCO125	DV4SCP125	DV4SCQ125	DV4SCR125	DV4SCT125
	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410

intero - conf. 100 pz

Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400
150	DV4SCL	DV4SCM	DV4SCN	DV4SCO	DV4SCP	DV4SCQ	DV4SCR	DV4SCT
	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529

6 fori - conf. 100 pz

Ø mm	120	150	180	220	240	280	320	400
150	DVF4SCL	DVF4SCM	DVF4SCN	DVF4SCO	DVF4SCP	DVF4SCQ	DVF4SCR	DVF4SCS
	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529