



3M XL-UR

DISCHI COMPRESI CON ATTACCO ROLOC™ SPESSORE 6,35 mm

Tipo A: ossido di alluminio - da utilizzare per operazioni di sbavatura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

Tipo S: carburo di silicio - da utilizzare per operazione di finitura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio e palette di turbine.

conf. 15 pz

Ø mm	S FIN (durezza 2)	A MED (durezza 2)	A MED (durezza 6)	S FIN (durezza 6)	A CRS (durezza 8)
50	3MXLUR2SF50	3MXLUR2AM50	3MXLUR6AM50	3MXLUR6SF50	3MXLUR8AC50
	10,900	10,900	11,250	11,250	11,800

conf. 10 pz

Ø mm	S FIN (durezza 2)	A MED (durezza 2)	S FIN (durezza 6)	A MED (durezza 6)	A CRS (durezza 8)
75	3MXLUR2SF75	3MXLUR2AM75	3MXLUR6AM75	3MXLUR6SF75	3MXLUR8AC75
	13,200	12,150	15,700	12,950	17,200